



Standardinstallation¹

I en standardinstallation av våra laddboxar ingår:

- Montage av laddbox på vägg
- Upp till 10m kabeldragning mellan påkopplingscentral och laddbox
- Befintlig elcentral kompletteras vid behov med en liten kapsling för säkring eller personskydd
- 1st håltagning i trä/gips/lättbetong/leca
- Driftsättning, uppkoppling mot wifi, funktions- och säkerhetskontroll
- 30km enkel resa från Bravidas lokala kontor
- Arbetet utförs under ordinare arbetstid vardagar 07:00-16:00 efter överenskommelse
- Grovstädning av arbetsområdet

Installation lastbalansering²

Vid komplettering med lastbalansering ingår:

- Montage av lastbalansering i anslutning till energibolagets elmätare
- HAN-modul med RJ12 port om elmätare saknar egen RJ12 port
- Uppkoppling mot wifi
- Installation av extern strömförsörjning till lastbalanseringsenhet

Kundens åtaganden

- Frigöra yta runt arbetsområde och elcentral
- Kontakta energibolag för att öppna P1-port i elmätare om lastbalansering ska installeras
- Säkerställa att nätverkets trådlösa täckning räcker till laddbox och lastbalansering
- Eventuellt tillstånd från fastighetsägare
- Ta ställning till eventuella tillkommande kostnader i samband med installation

¹Standardinstallation görs för en laddeffekt på 11kW. Om förutsättning finns i fastigheten kan installation göras för högre effekt. Den faktiska laddeffekten beror på förutsättningar i fastigheten, bastu, spa-bad, typ av bil etc

²Lastbalansering reducerar laddströmmen till fordonet utifrån fastighetens elanvändning och skyddar huvudsäkringen. Notera att fastighetens övriga förbrukare, värmepanna, luftvärmepump m.m kan ha en hög effekt vid vissa väderförhållanden



Frågor som ska besvaras av kund

För- och efternamn

Personnummer

Telefonnummer

Epost

Installationsadress

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Val av laddbox

Lastbalansering

Uppskattat avstånd från elcentral till tänkt placering för laddbox

Räcker wifi-signalen både dit lastbalansering och laddbox ska placeras

Var i fastigheten finns elcentral/er

Var fastighetens elmätare och huvudsäkringar finns

Bilduppladdning på önskad placering av laddare

Bilduppladdning på fasad-/mätarskåpets placering

Bilduppladdning på elcentral

Övrig information

¹Standardinstallation görs för en laddeffekt på 11kW. Om förutsättning finns i fastigheten kan installation göras för högre effekt. Den faktiska laddeffekten beror på förutsättningar i fastigheten, bastu, spa-bad, typ av bil etc

²Lastbalansering reducerar laddströmmen till fordonet utifrån fastighetens elanvändning och skyddar huvudsäkringen. Notera att fastighetens övriga förbrukare, värmepanna, luftvärmepump m.m kan ha en hög effekt vid vissa väderförhållanden